



Elementskruv, Betong/Trä

Elementskruv av härdat kolstål.
Ytbehandlad för utomhusbruk (C4)



Användningsområde

För montage av element mot betong, tegel, håltegel samt underlag av trä.

Vid montage i betong, tegel samt håltegel ska förborring ske med 5,0 mm borrhål.

Sexkanthuvud med nyckelvidd 8 mm.

Produktinformation

Artikelnummer	Beskrivning	Ytbehandling/Färg	Nyckelvidd	Klämlängd	Antal/frp
503631400060	Elementskruv 6,3/7,0 x 140	Utv C4	8 mm	max 100 mm	200
503631900060	Elementskruv 6,3/7,0 x 190	Utv C4	8 mm	max 150 mm	200
503632050060	Elementskruv 6,3/7,0 x 205	Utv C4	8 mm	max 170 mm	100
503632350060	Elementskruv 6,3/7,0 x 235	Utv C4	8 mm	max 200 mm	100
503632550060	Elementskruv 6,3/7,0 x 255	Utv C4	8 mm	max 220 mm	100
503632600060	Elementskruv 6,3/7,0 x 260	Utv C4	8 mm	max 220 mm	100
503632750060	Elementskruv 6,3/7,0 x 275	Utv C4	8 mm	max 235 mm	100
503633100060	Elementskruv 6,3/7,0 x 310	Utv C4	8 mm	max 270 mm	100