Lättbalkskruv



Skruv av härdat kolstål med reducerad borrspets.
AB-gänga med 14 mm EPDM-bricka.
Förzinkad min 25 my, pulverlackerad (C3)

Användningsområde
Lättbalkskruv för plåt mot lättbalk.
Sexkanthuvud med nyckelvidd 8 mm.

Produktinformation

Artikelnummer	Beskrivning	Ytbehandling/Färg	Nyckelvidd	Borrkapacitet	Antal/frp
155480191013	Lättbalkskruv 4,8 x 19/3,5	Ral 1013 Ljusbeige	8 mm	1,0 - 3,5 mm	250
155480193009	Lättbalkskruv 4,8 x 19/3,5	Ral 3009 Mörkröd	8 mm	1,0 - 3,5 mm	250
155480195001	Lättbalkskruv 4,8 x 19/3,5	Ral 5001 Mörkblå	8 mm	1,0 - 3,5 mm	250
155480197011	Lättbalkskruv 4,8 x 19/3,5	Ral 7011 Mörkgrå	8 mm	1,0 - 3,5 mm	250
155480197035	Lättbalkskruv 4,8 x 19/3,5	Ral 7035 Ljusgrå	8 mm	1,0 - 3,5 mm	250
155480199010	Lättbalkskruv 4,8 x 19/3,5	Ral 9010 Vit	8 mm	1,0 - 3,5 mm	250