



Spikplugg Försänkt



Nylonplugg försänkt med förmonterad skruvspik.
Elförzinkad (C1)

Användningsområde

Infästning av lättare montage av läkt socklar, foder och inredningsdetaljer i betong, tegel och lättbetong.

Produktinformation

Artikelnummer	Beskrivning	Ytbehandling/Färg	Bits	Borr	Klämlängd	Antal/frp
405500400010	Spikplugg Försänkt 5 x 40	Fzb C1	PH 2	5 mm	18 mm	250
405500500010	Spikplugg Försänkt 5 x 50	Fzb C1	PH 2	5 mm	28 mm	200
405500600010	Spikplugg Försänkt 5 x 60	Fzb C1	PH 2	5 mm	38 mm	200
405600600010	Spikplugg Försänkt 6 x 60	Fzb C1	PH 2	6 mm	33 mm	100
405600800010	Spikplugg Försänkt 6 x 80	Fzb C1	PH 2	6 mm	50 mm	100
405601000010	Spikplugg Försänkt 6 x 100	Fzb C1	PH 2	6 mm	60 mm	100
405800600010	Spikplugg Försänkt 8 x 60	Fzb C1	PH 2	8 mm	25 mm	100
405800800010	Spikplugg Försänkt 8 x 80	Fzb C1	PH 2	8 mm	45 mm	100
405801000010	Spikplugg Försänkt 8 x 100	Fzb C1	PH 2	8 mm	65 mm	100
405801200010	Spikplugg Försänkt 8 x 120	Fzb C1	PH 2	8 mm	70 mm	100
405801400010	Spikplugg Försänkt 8 x 140	Fzb C1	PH 2	8 mm	80 mm	100
405500409010	Spikplugg Försänkt 5 x 40	Ral 9010 Vit	PH 2	5 mm	18 mm	250